

LİSTE FİYATI 2023 MART

MODEL	RESİM	AÇIKLAMA	LİSTE FİYATI
DS-K2600 SERİSİ GEÇİŞ KONTROL PANELLERİ			
DS-K2601T		Tek Kapı Geçiş Kontrol Paneli (1 KAPI) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 100.000 kart tanımlama (200.000'e çıkartılabilir), 300.000 geçiş kaydı tutma (600.000'e çıkartılabilir), Anti-PassBack, çoklu kart işlevi, ilk kart işlevi, süper kart ve süper şifre işlevleri, Uzak bağlantı ile güncelleme yapma imkanı, uzak bağlantı ile kapı kontrolü imkanı, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Pili desteği, Cihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, IP adresi çıkışması algılama, İletişim arayüzü: TCP/IP, RS-485, Wiegand (W26/W34). EHome 5.0, ISAPI protokollerini destekler , 2 adet Wiegand yada 2 adet RS485 okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 4 x Alarm Girişi / 1 x Kapı Sensörü / 1 x Kapı Anahtarı / 2 x Case Input / 1 x Yangın Alarm Girişi / 1 x Tamper Switch, Çıkış Arayüzü: 1 x Kapı Röle Çıkışı / 2 x Alarm Röle Çıkışı, -20 °C - +65 °C, 12VDC/1A, CE, FCC, CB Onaylı	4 50,00 €
DS-K2602T		İki Kapı Geçiş Kontrol Paneli (2 KAPI) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 100.000 kart tanımlama (200.000'e çıkartılabilir), 300.000 geçiş kaydı tutma (600.000'e çıkartılabilir), Anti-PassBack, çoklu kart işlevi, ilk kart işlevi, süper kart ve süper şifre işlevleri, Uzak bağlantı ile güncelleme yapma imkanı, uzak bağlantı ile kapı kontrolü imkanı, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Pili desteği, Cihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, IP adresi çıkışması algılama, İletişim arayüzü: TCP/IP, RS-485, Wiegand (W26/W34). EHome 5.0, ISAPI protokollerini destekler , 4 adet Wiegand yada 4 adet RS485 okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 4 x Alarm Girişi / 2 x Kapı Sensörü / 2 x Kapı Anahtarı / 4 x Case Input / 1 x Yangın Alarm Girişi / 1 x Tamper Switch, Çıkış Arayüzü: 2 x Kapı Röle Çıkışı / 4 x Alarm Röle Çıkışı, -20 °C - +65 °C, 12VDC/1A, CE, FCC, CB Onaylı	5 00,00 €
DS-K2604T		Dört Kapı Geçiş Kontrol Paneli (4 KAPI) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 100.000 kart tanımlama (200.000'e çıkartılabilir), 300.000 geçiş kaydı tutma (600.000'e çıkartılabilir), Anti-PassBack, çoklu kart işlevi, ilk kart işlevi, süper kart ve süper şifre işlevleri, Uzak bağlantı ile güncelleme yapma imkanı, uzak bağlantı ile kapı kontrolü imkanı, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Pili desteği, Cihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, IP adresi çıkışması algılama, İletişim arayüzü: TCP/IP, RS-485, Wiegand (W26/W34). EHome 5.0, ISAPI protokollerini destekler , 4 adet Wiegand yada 8 adet RS485 okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 4 x Alarm Girişi / 4 x Kapı Sensörü / 4 x Kapı Anahtarı / 8 x Case Input / 1 x Yangın Alarm Girişi / 1 x Tamper Switch, Çıkış Arayüzü: 4 x Kapı Röle Çıkışı / 4 x Alarm Röle Çıkışı, -20 °C - +65 °C, 12VDC/1A, CE, FCC, CB Onaylı	5 20,00 €
DS-K2601-G		Tek Kapı Geçiş Kontrol Paneli (1 KAPI) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 100.000 kart tanımlama (200.000'e çıkartılabilir), 300.000 geçiş kaydı tutma (600.000'e çıkartılabilir), Anti-PassBack, çoklu kart işlevi, ilk kart işlevi, süper kart ve süper şifre işlevleri, Uzak bağlantı ile güncelleme yapma imkanı, uzak bağlantı ile kapı kontrolü imkanı, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Pili desteği, Cihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, IP adresi çıkışması algılama, İletişim arayüzü: TCP/IP, RS-485, Wiegand (W26/W34). OSDP, EHome 5.0, ISAPI protokollerini destekler , 2 adet Wiegand yada 2 adet RS485 okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 4 x Alarm Girişi / 1 x Kapı Sensörü / 1 x Kapı Anahtarı / 2 x Case Input / 1 x Yangın Alarm Girişi / 1 x Tamper Switch, Çıkış Arayüzü: 1 x Kapı Röle Çıkışı / 2 x Alarm Röle Çıkışı, -20 °C - +65 °C, 12VDC/1A, Trifaze Enerji adaptörü için Standard hermaphrodite connector, CE, FCC, CB, UL294 Onaylı	6 75,00 €
DS-K2602-G		İki Kapı Geçiş Kontrol Paneli (2 KAPI) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 100.000 kart tanımlama (200.000'e çıkartılabilir), 300.000 geçiş kaydı tutma (600.000'e çıkartılabilir), Anti-PassBack, çoklu kart işlevi, ilk kart işlevi, süper kart ve süper şifre işlevleri, Uzak bağlantı ile güncelleme yapma imkanı, uzak bağlantı ile kapı kontrolü imkanı, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Pili desteği, Cihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, IP adresi çıkışması algılama, İletişim arayüzü: TCP/IP, RS-485, Wiegand (W26/W34). OSDP, EHome 5.0, ISAPI protokollerini destekler , 4 adet Wiegand yada 4 adet RS485 okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 4 x Alarm Girişi / 2 x Kapı Sensörü / 2 x Kapı Anahtarı / 4 x Case Input / 1 x Yangın Alarm Girişi / 1 x Tamper Switch, Çıkış Arayüzü: 2 x Kapı Röle Çıkışı / 4 x Alarm Röle Çıkışı, -20 °C - +65 °C, 12VDC/1A, Trifaze Enerji adaptörü için Standard hermaphrodite connector, CE, FCC, CB, UL294 Onaylı	7 25,00 €
DS-K2604-G		Dört Kapı Geçiş Kontrol Paneli (4 KAPI) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 100.000 kart tanımlama (200.000'e çıkartılabilir), 300.000 geçiş kaydı tutma (600.000'e çıkartılabilir), Anti-PassBack, çoklu kart işlevi, ilk kart işlevi, süper kart ve süper şifre işlevleri, Uzak bağlantı ile güncelleme yapma imkanı, uzak bağlantı ile kapı kontrolü imkanı, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Pili desteği, Cihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, IP adresi çıkışması algılama, İletişim arayüzü: TCP/IP, RS-485, Wiegand (W26/W34). OSDP, EHome 5.0, ISAPI protokollerini destekler , 4 adet Wiegand yada 8 adet RS485 okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 4 x Alarm Girişi / 4 x Kapı Sensörü / 4 x Kapı Anahtarı / 8 x Case Input / 1 x Yangın Alarm Girişi / 1 x Tamper Switch, Çıkış Arayüzü: 4 x Kapı Röle Çıkışı / 4 x Alarm Röle Çıkışı, -20 °C - +65 °C, 12VDC/1A, Trifaze Enerji adaptörü için Standard hermaphrodite connector, CE, FCC, CB, UL294 Onaylı	8 25,00 €
DS-K2800 SERİSİ GEÇİŞ KONTROL PANELLERİ			
DS-K2801		Tek Kapı Geçiş Kontrol Paneli (1 KAPI) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 10.000 kart tanımlama, 50.000 geçiş kaydı tutma, İlk kart fonksiyonu, süper kart ve süper şifre fonksiyonlarını destekler, Online ve Offline çalışma modunu destekler, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Cihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, PDKS fonksiyonu, İletişim arayüzü: TCP/IP, Wiegand (W26/W34), 2 adet Wiegand okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 1 x Kapı Sensörü / 1 x Kapı Anahtarı / 1 x Case Input, Çıkış Arayüzü: 1 x Kapı Röle Çıkışı / 1 x Alarm Röle Çıkışı, -20 °C - +65 °C, 12VDC/1A	2 20,00 €
DS-K2802		İki Kapı Geçiş Kontrol Paneli (2 KAPI) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 10.000 kart tanımlama, 50.000 geçiş kaydı tutma, İlk kart fonksiyonu, süper kart ve süper şifre fonksiyonlarını destekler, Online ve Offline çalışma modunu destekler, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Cihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, PDKS fonksiyonu, İletişim arayüzü: TCP/IP, Wiegand (W26/W34), 4 adet Wiegand okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 2 x Kapı Sensörü / 2 x Kapı Anahtarı / 2 x Case Input, Çıkış Arayüzü: 2 x Kapı Röle Çıkışı / 2 x Alarm Röle Çıkışı, -20 °C - +65 °C, 12VDC/1A	2 60,00 €
DS-K2804		Dört Kapı Geçiş Kontrol Paneli (4 KAPI) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 10.000 kart tanımlama, 50.000 geçiş kaydı tutma, İlk kart fonksiyonu, süper kart ve süper şifre fonksiyonlarını destekler, Online ve Offline çalışma modunu destekler, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Cihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, PDKS fonksiyonu, İletişim arayüzü: TCP/IP, Wiegand (W26/W34), 4 adet Wiegand okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 4 x Kapı Sensörü / 4 x Kapı Anahtarı / 4 x Case Input, Çıkış Arayüzü: 4 x Kapı Röle Çıkışı / 4 x Alarm Röle Çıkışı, -20 °C - +65 °C, 12VDC/1A,	2 75,00 €
ASANSÖR KONTROL PANELLERİ			
DS-K2210		Ana Asansör Kontrol Cihazı 20.000 kart tanımlama, 50.000 geçiş kaydı tutma, 128 kata kadar izin verilir, İletişim arayüzü: TCP/IP, RS485, 2 adet Wiegand yada 2 adet RS485 okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 1 x Acil Durum Butonu / 1 x Yangın İhbar Butonu / 1 x Bakım Butonu / 2 x Case Input, Çıkış Arayüzü: 4 x Kapı Röle Çıkışı / 4 x Alarm Röle Çıkışı	6 30,00 €
DS-K2M0016A		Dağıtıcı Asansör Kontrol Cihazı 16 kata kadar izin verilir, İletişim arayüzü: RS485, 2 adet Wiegand yada 2 adet RS485 okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 1 x Alarm Girişi / 1 x Tamper Switch, Çıkış Arayüzü: 6 x Röle Çıkışı	7 65,00 €
DS-K1100 SERİSİ KART OKUYUCULAR			
DS-K1101M		Mifare Kart Okuyucu İletişim arayüzü: RS485 ve Wiegand (W26/W34), Sabotaj/Koruması, Toz Geçirmez, IP64, Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun	57,00 €
DS-K1101MK		Mifare Kart Okuyucu + Tuş Takımı 32-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, İletişim Arayüzü: RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	72,00 €
DS-K1102E DS-K1102M		Proximity ve Elektromanyetik (E) / Mifare (M) Kart Okuyucu İletişim Arayüzü: RS485 ve Wiegand (W26/W34), Sabotaj/Koruması, Toz Geçirmez, IP64, Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun	60,00 €
DS-K1102EK DS-K1102MK		Proximity ve Elektromanyetik (EK) / Mifare (MK) Kart Okuyucu + Tuş Takımı 32-bit işlemci, 125Khz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, İletişim Arayüzü: RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	65,00 €
DS-K1103M		Mifare Kart Okuyucu Mifare Kart, 32-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, İletişim Arayüzü: RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	68,00 €

DS-K1103MK		Mifare Kart Okuyucu + Tuş Takımı 32-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, İletişim Arayüzü: RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	86,00 €
DS-K1104M		Mifare kart okuyucu, İletişim Arayüzü: RS485 ve Wiegand (W26/W34) desteği, Tamper alarm, IP65, Darbelere dayanıklı, IK10 Sertifikalı, Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun	1 30,00 €
DS-K1104MK		Mifare Kart Okuyucu + Tuş Takımı Mifare kart okuyucu, İletişim Arayüzü: RS485 ve Wiegand (W26/W34) desteği, Tamper alarm, IP65, Darbelere dayanıklı, IK10 Sertifikalı, Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun	1 60,00 €
DS-K1107M / AM DS-K1107E / AE		Mifare Kart Okuyucu / Proximity Kart Okuyucu İletişim Arayüzü: RS485 ve Wiegand (W26/W34), SabotajKoruması, Toz Geçirmez, IP65, Duvar üstü montaja uygun, 12 V DC, 115 x 44 x 22mm	60,00 €
DS-K1107MK / AMK DS-K1107EK / AEK		Mifare Kart Okuyucu + Tuş Takımı / Proximity Kart Okuyucu + Tuş Takımı İletişim Arayüzü: RS485 ve Wiegand (W26/W34), SabotajKoruması, Toz Geçirmez, IP65, Duvar üstü montaja uygun, 12 V DC, 115 x 44 x 22mm	80,00 €
DS-K1108E DS-K1108M		Proximity ve Elektromanyetik € / Mifare (M) Kart Okuyucu İletişim Arayüzü: RS485 ve Wiegand (W26/W34), SabotajKoruması, Toz Geçirmez, IP65, Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun	47,50 €
DS-K1108EK DS-K1108MK		Proximity ve Elektromanyetik € / Mifare (M) Kart Okuyucu + Tuş Takımı İletişim Arayüzü: RS485 ve Wiegand (W26/W34), SabotajKoruması, Toz Geçirmez, IP65, Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun	66,00 €
DS-K1800 SERİSİ KART OKUYUCULAR			
DS-K1801E DS-K1801M		Proximity ve Elektromanyetik € / Mifare (M) Kart Okuyucu PC+ABS gövde, İletişim Arayüzü: Wiegand (W26/W34), Toz Geçirmez, IP65, -20°C to + 65°C ortam içerisinde çalışma performansı, 12V DC, 0.15A, Kart okuma mesafesi ≤50mm, 87mm x 87mm x 13.3mm ölçülerinde	43,00 €
DS-K1801EK DS-K1801MK		Proximity ve Elektromanyetik (E) / Mifare (M) Kart Okuyucu + Tuş Takımı PC+ABS gövde, İletişim Arayüzü: Wiegand (W26/W34), Toz Geçirmez, IP65, -20°C to + 65°C ortam içerisinde çalışma performansı, 12V DC, 0.15A, Kart okuma mesafesi ≤50mm, 87mm x 87mm x 13.3mm ölçülerinde	47,50 €
DS-K1802E DS-K1802M		Proximity ve Elektromanyetik € / Mifare (M) Kart Okuyucu 125KHz, 32-bit, İletişim Arayüzü: Wiegand (W26/W34), Toz Geçirmez, IP65, -20°C to + 65°C ortam içerisinde çalışma performansı, Kart okuma mesafesi ≤50mm, 115.9mm x 43.3mm x 17mm ölçülerinde	45,00 €
DS-K1802EK DS-K1802MK		Proximity ve Elektromanyetik € / Mifare (M) Kart Okuyucu + Keypad 125KHz, 32-bit, İletişim Arayüzü: Wiegand (W26/W34), Toz Geçirmez, IP65, -20°C to + 65°C ortam içerisinde çalışma performansı, Kart okuma mesafesi ≤50mm, 115.9mm x 43.3mm x 17mm ölçülerinde	60,00 €
PARMAK İZİ OKUYUCULAR			
DS-K1201AEF DS-K1201AMF		Parmak İzi ve Proximity ve Elektromanyetik Kart Okuyucu EM & Proximity 32-Bit işlemci, 5.000 parmak izi kayıt kapasitesi, İletişim Arayüzü: RS485 (HIKVISION'a özel), Sabotaj Alarmı, Yanlış Kabul Oranı ≤ %0.001, Yanlış Red Oranı ≤ %0.01, Okuma Mesafesi 30 -100 mm (kart okuyucu), IP65, Yüzey montaj kutularına uygun değil, Optik parmak izi okuyucu içi mekan kullanıma uygun. 12 VDC ± 10%, -40°C / 70°C	1 60,00 €
STANDALONE GEÇİŞ KONTROL TERMINALLERİ			
DS-K1T105E DS-K1T105M		Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Proximity (E) / Mifare (M) Kart Okuyucu + Tuş Takımı) Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu modül, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, SD kart desteği (max.32GB), Bağlantı Yolu: TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, ve Wiegand (W26/W34) (sadece kart okuyucu modunda), Çıkış arayüzleri: 1 x Kapı rölesi, 1 x alarm rölesi, Giriş arayüzleri: 1 x sabotaj alarmı, 1 x çıkış butonu, 1 x kapı sensörü, 2 x alarm bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C	2 05,00 €
DS-K1T105AE DS-K1T105AM		Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Mifare Kart Okuyucu + Tuş Takımı) Yerleşik Mifare kart okuyucu modül, Tuş takımı, Kapı zili, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kaydı, SD kart desteği (max.32GB), Bağlantı Yolu: TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, ve Wiegand (W26/W34) (sadece kart okuyucu modunda), Çıkış arayüzleri: 1 x Kapı rölesi, 1 x alarm rölesi, Giriş arayüzleri: 1 x sabotaj alarmı, 1 x çıkış butonu, 2 x alarm bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C (Adaptör Dahil)	2 35,00 €
DS-K1T105E-C DS-K1T105M-C		Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Proximity Kart Okuyucu + Tuş Takımı + Dahili Kamera) Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu modül, Tuş takımı, Kapı zili, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kaydı, SD kart desteği (max.32GB), Dahili 2MP kamera, Bağlantı Yolu: TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, ve Wiegand (W26/W34) (sadece kart okuyucu modunda), Çıkış arayüzleri: 1 x Kapı rölesi, 1 x alarm rölesi, Giriş arayüzleri: 1 x sabotaj alarmı, 1 x çıkış butonu, 1 x kapı sensörü, 2 x alarm bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C	2 40,00 €
DS-K1T201EF-C DS-K1T201MF-C		IP Tabanlı Geçiş Kontrol Terminali (Proximity Kart Okuyucu + Tuş Takımı + Parmak İzi + Dahili Kamera) Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu modül, Tuş takımı, Kapı zili, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 5.000 Parmak izi 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kaydı, SD Kart desteği (max.32GB), 2MP Dahili Kamera, Bağlantı Yolu: TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, ve Wiegand (W26/W34) (sadece kart okuyucu modunda) Çıkış arayüzleri: 1 x Kapı rölesi, 1 x alarm rölesi, Giriş arayüzleri: 1 x sabotaj alarmı, 1 x çıkış butonu, 1 x kapı sensörü, 2 x alarm bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C	3 65,00 €
DS-K1T801E DS-K1T801M		Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Proximity (E) / Mifare (M) Kart Okuyucu + Tuş Takımı) Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu, Tuş takımı ve kapı zili, 32 Bit işlemci, 3.000 kart bilgisi saklayabilme, Çıkış arayüzleri: 1 x Kapı zili, 1 x kapı kilidi, Giriş arayüzleri: 1 x kapı sensörü, 1 x çıkış butonu, 12VDC, -20°C / 65°C,	72,50 €
DS-K1T802E DS-K1T802M		TCP/IP Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Proximity (E) / Mifare (M) Kart Okuyucu + Tuş Takımı) Standalone (tek başına) çalışma, TCP/IP bağlantı yolu, 128 x 64 px Dot Matrix STN ekranda saat, tarih ve hafta bilgisi, Çoklu kimlik doğrulama (kart ve kart ve şifre), Offline çalışma imkanı, PDKS fonksiyonu desteği, Cihaz kapatılırken tüm veriler otomatik olarak kayıt edilir, 3.000 kart kayıt kapasitesi, 10.000 geçiş kontrol kaydı, Girişler: Kapı zili x 1, Sesli ikaz, Çalışma ısı aralığı -20°C ile +65°C, Çalışma voltajı:12 V, 0,17 A	1 30,00 €
DS-K1T804BEF DS-K1T804BMF		Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Proximity (E) / Mifare (M) Kart Okuyucu + Parmak İzi + Tuş Takımı) (2.4-inch 320x240 LCD-TFT) Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu ve tuş takımı, 3.000 kart, 3.000 parmak izi ve 100.000 olay kaydı, her kişi için 10 parmak izi tanımlayabilme), Geçiş kontrol ve PDKS için kullanıma uygun (150.000 pdks kayıt kapasitesi), ISAPI ve ISUP 5.0 Protokollerini destekler Bağlantı yolu: TCP/IP, RS485 (güvenlik kapısı kontrol ünitesi için), Wiegand (W26/W34), Harici kart okuyucu desteği: Standart Wiegand (W26/W34), USB 2.0 girişi, Çıkış arayüzü: 1 x kapı rölesi, 1 x alarm çıkışı, Giriş arayüzü: 1 x kapı sensörü, 1 x çıkış butonu, 1 x Alarm girişi, Renk seçenekleri: Siyah, opsiyonel olarak Gold, Silver, Beyaz, Duvara, metal kapıya monte edilebilir, yüzey montaj kutusu ile kullanıma uygun, (Adaptör Dahil), 12VDC, -10°C / 55°C	1 99,00 €

STANDALONE GEÇİŞ KONTROL TERMINALLERİ			
DS-K1A802EF DS-K1A802MF		Standalone Parmak İzi ve Kart Okuyucu PDKS Terminali (Proximity (E) / Mifare (M)) (2.8-inch 320×240 LCD-TFT) Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu ve tuş takımı, 3.000 kart, 3.000 parmak izi ve 100.000 olay kaydı, her kişi için 10 parmak izi tanımlayabilme), PDKS için kullanıma uygun ve otomatik raporlama özelliği (150.000 pdks kayıt kapasitesi), Bağlantı yolu: TCP/IP, WiFi, Harici kart okuyucu desteği: USB 2.0 girişi, Renk seçenekleri: Siyah, opsiyonel olarak Gold, Silver, Beyaz, Duvara, metal kapıya monte edilebilir, masa üstü stand ile kullanıma uygun, 12VDC, -10°C / 55°C	1 25,00 €
DS-K1A802E F-B DS-K1A802MF-B		Standalone Parmak İzi ve Kart Okuyucu PDKS Terminali (Proximity (E) / Mifare (M)) (2.8-inch 320×240 LCD-TFT) Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu ve tuş takımı, 3.000 kart, 3.000 parmak izi ve 100.000 olay kaydı, her kişi için 10 parmak izi tanımlayabilme), PDKS için kullanıma uygun ve otomatik raporlama özelliği (150.000 pdks kayıt kapasitesi), Bağlantı yolu: TCP/IP, WiFi, Harici kart okuyucu desteği: USB 2.0 girişi, Renk seçenekleri: Siyah, opsiyonel olarak Gold, Silver, Beyaz, Duvara, metal kapıya monte edilebilir, masa üstü stand ile kullanıma uygun, 12VDC, -10°C / 55°C - Dahili Bataryalı -	1 70,00 €
DS-K1T8003EF DS-K1T8003MF		Standalone Parmak İzi ve Kart Okuyucu PDKS Terminali (Proximity (E) / Mifare (M)) (2.4-inch 320×240 LCD-TFT) Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu ve tuş takımı, 1.000 kullanıcı, 1.000 kart, 3000 parmak izi ve 100.000 olay kaydı, Geçiş Kontrol ve PDKS için kullanıma uygun, 6 farklı PDKS durumunu destekler (Giriş çıkış kontrolü, mola zamanı giriş çıkış kontrolü, fazla mesai giriş çıkış kontrolü), Çoklu dil desteği, Bağlantı yolu: TCP/IP, Ehome, Çıkış arayüzü: 1 röle çıkışı, 1 kapı zili çıkışı, Giriş arayüzü: 1 kapı kontağı, 1 çıkış butonu, Harici kart okuyucu desteği: USB 2.0 girişi, Duvara montaj (montaj kutusuz yada montaj kutusuyla), Renk: Gümüş, 12VDC, -10°C / 55°C	1 59,00 €
DS-K1A8503EF DS-K1A8503MF		Standalone Parmak İzi ve Kart Okuyucu PDKS Terminali (Proximity (E) / Mifare (M)) (2.4-inch 320×240 LCD-TFT) Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu ve tuş takımı, 1.000 kullanıcı, 1.000 kart, 3000 parmak izi ve 100.000 olay kaydı, Geçiş Kontrol ve PDKS için kullanıma uygun ve otomatik raporlama özelliği, 6 farklı PDKS durumunu destekler (Giriş çıkış kontrolü, mola zamanı giriş çıkış kontrolü, fazla mesai giriş çıkış kontrolü), Çoklu dil desteği, Bağlantı yolu: TCP/IP, Ehome, Harici kart okuyucu desteği: USB 2.0 girişi, Duvara montaj (montaj kutusuz yada montaj kutusuyla), Renk: Beyaz, 5V 1A adaptör, -10°C / 55°C	1 35,00 €
DS-K1A8503EF-B DS-K1A8503MF-B		Standalone Parmak İzi ve Kart Okuyucu PDKS Terminali (Proximity (E) / Mifare (M)) (2.4-inch 320×240 LCD-TFT) Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu ve tuş takımı, 1.000 kullanıcı, 1.000 kart, 3000 parmak izi ve 100.000 olay kaydı, Geçiş Kontrol ve PDKS için kullanıma uygun ve otomatik raporlama özelliği, 6 farklı PDKS durumunu destekler (Giriş çıkış kontrolü, mola zamanı giriş çıkış kontrolü, fazla mesai giriş çıkış kontrolü), Çoklu dil desteği, Bağlantı yolu: TCP/IP, Ehome, Harici kart okuyucu desteği: USB 2.0 girişi, Duvara montaj (montaj kutusuz yada montaj kutusuyla), Renk: Beyaz, 12VDC, -10°C / 55°C - Dahili Bataryalı -	1 60,00 €
DS-K1T501SF		Dahili Kameralı, Kart Okuyucu Standalone Geçiş Kontrol Terminali Yerleşik Mifare kart okuyucu ve ZMP kamera, 5.000 parmak izi tanımlama kapasitesi, 50.000 kart kapasitesi, 200.000 olay kaydı, İki yönlü sesli görüşme desteği, uzaktan canlı izleme desteği, NVR ile video kaydı desteği, Bağlantı yolu: TCP/IP, WiFi, RS485, Wiegand (W26/W34), SD kart desteği (Max.128 GB), Çıkış Arayüzü: 1 x kilit, 1 x alarm (zili), Giriş Arayüzü: 1 x kapı zili, 1 x kapı sensörü, 2 x alarm, 1 x sabotaj alarmı, 1 x çıkış butonu, IP65, 12V 1A adaptör, -40°C / 70°C	4 60,00 €
YÜZ TANIMA TERMİNALLERİ			
DS-K1T605EF DS-K1T605MF		LCD Ekranlı Kart Okuyucu ve Parmak İzi taramalı Yüz Tanıma Terminali Yerleşik Proximity ve Elektromanyetik kart okuyucu, Yerleşik parmak izi tarayıcı, 0,3 MP geniş açılı lensli kamera, 5" (800 × 480) LCD Ekran, 3.200 yüz tarama, 5.000 parmak izi, 5.000 kart tanımlama kapasitesi, 100.000 olay kaydı, Bağlantı yolu: TCP/IP, WiFi, Çıkış arayüzü: 1 x Alarm çıkışı, 1 x Kilit çıkışı, 1 x lapi zili çıkışı, Giriş arayüzü: 1x RS485, 1 x Wiegand, 1 x Kapı sensörü, 1 x Buton, 1 x tamper switch, 2 x Alarm çıkışı	7 25,00 €
DS-K1T605MF-B		LCD Ekranlı Kart Okuyucu ve Parmak İzi taramalı Yüz Tanıma Terminali Yerleşik Mifare kart okuyucu, Yerleşik optik parmak izi tarayıcı, 0,3 MP geniş açılı lensli kamera, 5" (800 × 480) LCD Ekran, 3.200 yüz tarama, 5.000 parmak izi, 5.000 kart tanımlama kapasitesi, 100.000 olay kaydı, Bağlantı yolu: TCP/IP, WiFi, Çıkış arayüzü: 1 x Alarm çıkışı, 1 x Kilit çıkışı, 1 x lapi zili çıkışı, Giriş arayüzü: 1x RS485, 1 x Wiegand, 1 x Kapı sensörü, 1 x Buton, 1 x tamper switch, 2 x Alarm çıkışı, Dahili Batarya	8 10,00 €
DS-K1T607MW		Kart Okuyucu Yüz Tanıma Terminali (Kameralı) Yerleşik Mifare kart okuyucu, 2MP IR ledli geniş açılı çift lensli kamera, 7" (1024 × 600) LCD Ekran, 6.000 yüz tanıma kapasitesi, 6.000 kart tanımlama kapasitesi, 10.000 olay kaydı, İki yönlü sesli iletişim imkanı (ziyaretçi, kapı, iç üniteler ve ana cihaz arasında), Bağlantı yolu: TCP/IP, WiFi, Çıkış arayüzü: 1 x Alarm çıkışı, 1 x Kilit çıkışı, 1 x lapi zili çıkışı, Giriş arayüzü: 1 x RS485, 1 x Wiegand, 1 x USB, 1 x çıkış butonu, 1 x tamper switch, 2 x alarm girişi, iç ve dış mekan kullanıma uygun, IP 65, Yüz tanıma doğruluk oranı: > 99%, Yüz tanıma süresi (1:N): ≤0.5s	7 20,00 €
YÜZ TANIMA TERMİNALLERİ			
DS-K1T671MF		Kart Okuyucu, Parmak İzi ve Yüz Tanıma Terminali (PDKS kullanımına uygun) Yerleşik Mifare kart okuyucu, 2MP geniş açılı çift lensli kamera, 7" (1024 × 600) LCD Ekran, 5.000 yüz tanıma kapasitesi, 6.000 kart tanımlama kapasitesi, İki yönlü sesli iletişim imkanı (iç üniteler ve ana cihaz arasında), 6 farklı PDKS durumunu destekler (Giriş çıkış kontrolü, mola zamanı giriş çıkış kontrolü, fazla mesai giriş çıkış kontrolü), Girişler: Network x 1, Kilit çıkışı x 1, Kapı kontağı x 1, tamper x 1, çıkış butonu x 1 Bağlantı yolu: TCP/IP, Yüz tanıma doğruluk oranı: > 99%, Yüz tanıma süresi (1:N): ≤0.2s, Yüz tanıma mesafesi: 0.3 - 3 m QR kod ile geçiş desteği, yüz sahteçiliğini önleme, Sesli komut desteği, zaman senkronizasyon desteği	9 90,00 €
DS-K5671-ZU		Turnike Montaj Aparatlı Yüz Tanıma Cihazı 7" Kapasitif Dokunmatik Ekran, 2 MP Kamera, Çift Lens, Derin öğrenme algoritması, Çoklu kimlik doğrulama desteği, Turnike üzerine montaj imkanı (aparat ile), Maske analizi, Maske takma uyarısı, Üçüncü Parti turnikeler ile iletişim için dahili IO çıkışı ve Wiegand çıkışı, 50.000 Yüz tanıma kapasitesi, 100.000 olay kaydı, TCP/IP, Wifi, Çoklu dil desteği, Yüz Tanıma Süresi: 0,2 s, Yüz Tanıma Doğruluk Oranı: ≥ 99%, Yüz Tanıma Mesafesi: 0,3 - 3,0 mt, RSTP protokolü ile uzaktan canlı izleme imkanı, Network girişi, Kilit girişi, Kapı kontağı girişi, 12 V DC / 2A, IP65, -30 °C to 60 °C	1.800,00 €
DS-K5671-ZH		Turnike Montaj Aparatlı Yüz Tanıma Cihazı (İç Mekan Kullanım İçin Uygun) 7" Kapasitif Dokunmatik Ekran, 2 MP Kamera, Çift Lens, Derin öğrenme algoritması, Çoklu kimlik doğrulama desteği, Turnike üzerine montaj imkanı (aparat ile), Maske analizi, Maske takma uyarısı, Üçüncü Parti turnikeler ile iletişim için dahili IO çıkışı ve Wiegand çıkışı, 50.000 Yüz tanıma kapasitesi, 100.000 olay kaydı, TCP/IP, Wifi, Çoklu dil desteği, Yüz Tanıma Süresi: 0,2 s, Yüz Tanıma Doğruluk Oranı: ≥ 99%, Yüz Tanıma Mesafesi: 0,3 - 3,0 mt, RSTP protokolü ile uzaktan canlı izleme imkanı, Network girişi, Kilit girişi, Kapı kontağı girişi, 12 V DC / 2A, IP65, -30 °C to 60 °C	2.200,00 €
DS-K1T331W		Yüz Tanıma Terminali (PDKS kullanımına uygun) 2MP geniş açılı çift lensli kamera, 3,97" (480 × 800) LCD Ekran, 300 yüz tanıma kapasitesi, 1.500 kart kapasitesi (RS485 üzerinden harici kart okuyucu bağlayarak), 150.000 olay kaydı, 6 farklı PDKS durumunu destekler (Giriş çıkış kontrolü, mola zamanı giriş çıkış kontrolü, fazla mesai giriş çıkış kontrolü), Girişler: USB × 1, elektrikli kilit × 1, Kapı kontağı × 1, tamper × 1, çıkış butonu × 1, RS-485 × 1, Bağlantı yolu: TCP/IP, WiFi, Yüz tanıma mesafesi: 0,30 - 1,50 mt, Yüz tanıma süresi (1:N): ≤ 0.2s, 12V/1.5A, -10°C / 50°C, İç mekan kullanıma uygun	3 20,00 €
DS-K1T341AM		Kart Okuyucu Yüz Tanıma Terminali (PDKS kullanımına uygun) 2MP geniş açılı çift lensli kamera, 4,3" Dokunmatik LCD Ekran, 3.000 yüz kapasitesi, 3.000 kart kapasitesi, 150.000 olay kaydı, İç istasyon ve Ana istasyonlar ile karşılıklı sesli görüşme (yazılım ile), QR Kod tanıma desteği, Maske analizi ve Maske uyarısı desteği, 6 farklı PDKS durumunu destekler (Giriş çıkış kontrolü, mola zamanı giriş çıkış kontrolü, fazla mesai giriş çıkış kontrolü), Girişler: Kapı kontağı × 1, tamper × 1, çıkış butonu × 1, RS-485 × 1, Bağlantı yolu: TCP/IP Yüz tanıma mesafesi: 0,30 - 1,50 mt, Yüz tanıma süresi (1:N): ≤ 0.2s, Yüz tanıma doğruluk oranı: > 99%, 172,5 mm × 83,2 mm × 22,7 mm, -30 °C to 60 °C, IP65	4 50,00 €
DS-K1T341AMF		Kart Okuyucu Parmak İzi ve Yüz Tanıma Terminali (PDKS kullanımına uygun) 2MP geniş açılı çift lensli kamera, 4,3" Dokunmatik LCD Ekran, 3.000 yüz kapasitesi, 3.000 kart kapasitesi, 3.000 parmak izi kapasitesi, 150.000 olay kaydı, İç istasyon ve Ana istasyonlar ile karşılıklı sesli görüşme (yazılım ile), QR Kod tanıma desteği, Maske analizi ve Maske uyarısı desteği, 6 farklı PDKS durumunu destekler (Giriş çıkış kontrolü, mola zamanı giriş çıkış kontrolü, fazla mesai giriş çıkış kontrolü), Girişler: Kapı kontağı × 1, tamper × 1, çıkış butonu × 1, RS-485 × 1, Bağlantı yolu: TCP/IP Yüz tanıma mesafesi: 0,30 - 1,50 mt, Yüz tanıma süresi (1:N): ≤ 0.2s, Yüz tanıma doğruluk oranı: > 99%, 172,5 mm × 83,2 mm × 22,7 mm, -30 °C to 60 °C, IP65	4 60,00 €
DS-K1T342MFWX		Kart Okuyucu Parmak İzi ve Yüz Tanıma Terminali (PDKS kullanımına uygun) 2MP geniş açılı çift lensli kamera, Linux işletim sistemi, 4,3" Dokunmatik LCD Ekran, 1.500 yüz kapasitesi, 3.000 kart kapasitesi, 3.000 parmak izi kapasitesi, 150.000 olay kaydı, Entegre Mifare Kart Okuyucu, İç istasyon ve Ana istasyonlar ile karşılıklı sesli görüşme (yazılım ile), Maske analizi ve Maske uyarısı desteği, Girişler: Kapı kontağı × 1, tamper × 1, çıkış butonu × 1, RS-485 × 1, Wiegand x 1, USB x 1, Bağlantı yolu: TCP/IP Yüz tanıma mesafesi: 0,30 - 1,50 mt, Yüz tanıma süresi (1:N): ≤ 0.2s, Yüz tanıma doğruluk oranı: > 99%, 91,3 × 181,3 × 24,5 mm, -30 °C to 60 °C, IP65	4 60,00 €
TERMAL ÜRÜNLER, HES KODU CİHAZLARI, COVID-19 ÇÖZÜMLERİ, ATEŞ ÖLÇERLER			

DS-K5671-3XF/ZU		Isı Ölçer Sensörlü Yüz Tanıma Terminali (Turnike ve Bariyer Kullanımı ve Access ve PDKS kullanımına uygun) 7-inch Dokunmatik ekran, 2 MP çift lens kamera, Sıcaklık Analizi ve Maske Analizi Fonksiyonları, Yüz Tanıma Fonksiyonu, 30 °C - 45 °C Sıcaklık ölçümü, 0.1 °C Ölçüm doğruluğu, ± 0.5 °C Sapma oranı (black-body kullanılmazsa) , 0,3 - 2 metre Sıcaklık ölçüm ve Yüz Tanıma mesafesi, Yüz tanıma süresi < 0.2 s (kişi başı), Yüz tanıma doğruluk oranı ≥ 99%, Yüksek ısı ve maske takılmaması durumunda sesli ikaz , Kapı ve Turnike geçişlerine tetik verme özelliği, 10/100/1000 Mbps kablolu network bağlantı desteği, 50.000 Yüz Kayıt kapasitesi, 100.000 Olay Kaydı kapasitesi, 6 farklı PDKS senaryosu desteği (giriş-çıkış/mola giriş-çıkış/vardiya giriş-çıkış), Yüz sahteciliği önleme desteği, Canlı görüntü desteği, Sesli komut desteği, 12 VDC / 2 A, 0 °C - 50 °C ortam ısısında çalışma performansı, 366 x 122,1 x 126,6 mm ölçülerinde (sıcaklık sensörü dahil), IP65	1.800,00 €
DS-K5671-3XF/ZH		Isı Ölçer Sensörlü Yüz Tanıma Terminali (Turnike ve Bariyer Kullanımı ve Access ve PDKS kullanımına uygun) 7-inch Dokunmatik ekran, 2 MP çift lens kamera, Sıcaklık Analizi ve Maske Analizi Fonksiyonları, Yüz Tanıma Fonksiyonu, 30 °C - 45 °C Sıcaklık ölçümü, 0.1 °C Ölçüm doğruluğu, ± 0.5 °C Sapma oranı (black-body kullanılmazsa) , 0,3 - 2 metre Sıcaklık ölçüm ve Yüz Tanıma mesafesi, Yüz tanıma süresi < 0.2 s (kişi başı), Yüz tanıma doğruluk oranı ≥ 99%, Yüksek ısı ve maske takılmaması durumunda sesli ikaz , Kapı ve Turnike geçişlerine tetik verme özelliği, 10/100/1000 Mbps kablolu network bağlantı desteği, 50.000 Yüz Kayıt kapasitesi, 100.000 Olay Kaydı kapasitesi, 6 farklı PDKS senaryosu desteği (giriş-çıkış/mola giriş-çıkış/vardiya giriş-çıkış), Yüz sahteciliği önleme desteği, Canlı görüntü desteği, Sesli komut desteği, 12 VDC / 2 A, 0 °C - 50 °C ortam ısısında çalışma performansı, 366 x 122,1 x 126,6 mm ölçülerinde (sıcaklık sensörü dahil)	2.250,00 €
YÜZ TANIMA CİHAZLARI İÇİN İLAVE ÜRÜNLER			
DS-KAB671F		Yüz Tanıma Cihazı için Parmak İzi Tanıma Modülü PC+ABS gövde, -30 °C ile 60 °C ısı aralığında çalışma performansı, USB 2.0 bağlantısı, 5 VDC/500 mA çalışma voltajı	1 60,00 €
DS-DM0701BL		Yüz Tanıma Cihazı Masa Üstü Montaj Ayağı	1 00,00 €
DS-KAB671-B		Yüz Tanıma Cihazı Ayaklı Stand	3 50,00 €
KART TANIMLAMA, PARMAK İZİ TANIMLAMA ve KAYIT CİHAZLARI			
DS-K1F100-D8E		Kart Kayıt ve Tanımlama Cihazı Desteklediği kartlar: Mifare, Proximity ve Elektromanyetik kartlar / Sürücüsü teknolojiye sahip, USB ile tak/çalıştır / Uyumlu olduğu işletim sistemleri: Win, WinXP, Win7, Win8 / Kart okuma frekansları: 13.56MHz ve 125KHz / -20°C / +65°C ısı aralığında çalışma performansı	85,00 €
DS-K1F820-F		Parmak İzi Tanıtma Cihazı / USB Parmak İzi Tarama Cihazı Uyumlu olduğu işletim sistemleri: WinXP, Win7, Win10 / Parmak izi modülü: Optik okuyucu CPU tipi: 32bit MCU / USB 2.0, 5 VDC, 200mA, -30°C / +70°C	1 60,00 €
GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ DEMO ÇANTALARI			
DS-KZX-1		Proje Sunumlarında Kullanım İçin Geçiş Kontrol Sistemleri Demo Çantası Demo Çanta İçeriği: DS-K2602x1, DS-K1108MKx1, DS-K1201MFx1, DS-K1107MKx1, DS-K1107Mx1; DS-K1T201MF-Cx1, DS-K1T501SFx1, DS-K2M060x1, DS-K1102MKx1, IC S50x3 Distribütör Sunumlarında Kullanım İçin Geçiş Kontrol Sistemleri Demo Çantası Demo Çanta İçeriği: DS-K2802x1, DS-K1801MKx1, DS-K1801Mx1, DS-K1802MKx1, DS-K1802Mx1; DS-K1A802MFx1, DS-K1T804MFx1, DS-K1T801Mx1, DS-K1T802Mx1, FM11RF08-M1x3	3.000,00 €
DS-KZX-8			2.250,00 €
AKSESUARLAR			
DS-K2M060		Kapı Güvenlik Modülü (Yüze monte) Bağlanabilen Kart Okuyucular: 1 x Wiegand okuyucu, İletişim Arabirimi: RS-485, Giriş arayüzü: 1 x Kapı Manyetiği, 1 x Kapı Anahtarı, 1 x Wiegand , Çıkış arayüzü: 1 x Kapı Anahtar Rölesi, 1 x Alarm Rölesi, 12V, -30°C / +55°C Manyetik Kilit (Tek Kapı)	80,00 €
BYT 02-01-02		272 KG, Tek Kapı, 12V DC 500 Ma, 24 V DC 250 mA, İzleme Konağı, Zaman Ayarı, Led Gösterge, Fail Safe (enerji varken kilitli)	95,00 €
BYT 02-01-03		Manyetik Kilit (Tek Kapı) 545 KG, Tek Kapı, 12V DC 500 Ma, 24 V DC 250 mA, İzleme Konağı, Zaman Ayarı, Led Gösterge, Fail Safe (enerji varken kilitli)	1 75,00 €
BYT 02-02-02		Gömme Tip Manyetik Kilit (Tek Kapı) 272 KG, Tek Kapı, 12V DC 500 Ma, 24 V DC 250 mA, Led Gösterge	1 34,00 €
BYT 03-06-02		Manyetik Kilit Desteği (BYT 02-02-02 için) Z Bracket	15,00 €
BYT 09-01-66		Manyetik Kapı Çıkış Butonu Aluminyum alaşımlı kumlama gövde ve metal düğme, NO/NC/COM bağlantı imkanı, Uygun olduğu yüzeyler: İçi boş kapı kasaları, duvarlar veya montaj kutusu ile kullanımı uygun, 500.000 defadan fazla kullanım performansı, Çalışma Akımı: 3A@36VDC Max,	17,50 €
BYT 09-01-22		Manyetik Kapı Çıkış Butonu Aluminyum alaşımlı kumlama gövde ve metal düğme, NO/NC/COM bağlantı imkanı, Uygun olduğu yüzeyler: İçi boş kapı kasaları, duvarlar veya montaj kutusu ile kullanımı uygun, 500.000 defadan fazla kullanım performansı, Çalışma akımı: 3A@36VDC Max, Çalışma ortamı nem oranı: 0% / 95%, Çalışma ortamı ısı aralığı: -10°C / +55°C, Ölçüleri: 90x35x28,9mm, Ağırlığı: 0,20 kg	20,00 €
BYT 09-08-01		No-Touch Kapı Çıkış Butonu NoTouch Temassız El Sensörü, 12/24 V DC, Gömme Tip, 85 x 85mm	30,00 €
BYT 09-08-07		No-Touch Kapı Çıkış Butonu Paslanmaz Kızılötesi NoTouch Temassız El Sensörü, Gömme Tip, Mesafe ve Zaman Ayarlı, Çift Kontak, NO, NC, COM, 85 x 85mm, Buton Çapı: 22mm	80,00 €
AKSESUARLAR			
BYT 09-09-04		Manyetik Mantar Başlı Kapı Çıkış Butonu Mantar Başlı Acil Durum / Stop Butonu, Yaylı - Kalıcı Tip, 1NO, 1NC, / 2NO, 2NC	40,00 €
BYT 10-01-01		Acil Çıkış Butonu Bas-Kır Acil Çıkış Butonu, Çift Kontak	22,00 €
BYT 10-01-02		Acil Çıkış Butonu Kapaklı Bas-Kır Acil Çıkış Butonu, Çift Kontak	29,00 €
FM11RF08-M1		Hikvision FM11RF08-M1 Manyetik Kart	2,00 €
IC S50		Hikvision IC S50 Mifare Kart	3,50 €
BYT 07-03-01		125 KHz Proximity Kart	0,90 €
BYT 07-03-02		13,56 KHz Mifare Kart	0,90 €
BYT 07-03-03		125 KHz Proximity TAG	0,90 €
BYT 07-03-04		13,56 KHz Mifare TAG	0,90 €
KABLOSUZ ALARM ÜRÜNLERİ (433 MHz)			
DS-PWA32-KG		433 MHz Kablosuz Alarm Kontrol Seti (Kumanda Dahil - GPRS'li Model) (Set İçeriği: 1 ad 32 Bölge Kablosuz Panel + 1 ad Pet Pır Dedektör + 1 ad Manyetik Kontak + 1 ad Keyfob) 32 kablosuz giriş / 8 kablosuz anahtarlık / 4 kablosuz çıkış genişletici / 2 kablosuz siren / LAN + WIFI + GPRS , RF mesafesi: 800 mt (açık alanda), İki yönlü kablosuz iletişim, kablo yok, karşılıklı yok, Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım, AES-128 veri şifreleme, 4520 mAh yedek pil, 2 kanal dahili video doğrulama, Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu, Set İçeriği: Kablosuz Hub (lan,wifi,gprs entegre), Kablosuz Pır Dedektör, Kablosuz Manyetik Kontak, Kablosuz Kumanda	2 99,00 €

DS-PWA32-KGT		433 MHz Kablosuz Alarm Kontrol Seti (Dahili Kart Okuyucu - GPRS'li Model) (Set İçeriği: 1 ad 32 Bölge Kart Okuyuculu Kablosuz Panel + 1 ad Pet Pır Dedektör + 1 ad Manyetik Kontak + 1 ad Keyfob) 32 kablosuz giriş / 8 kablosuz anahtarlık / 4 kablosuz çıkış genişletici / 2 kablosuz siren / LAN + WIFI + GPRS, Entegre Kart Okuyucu, RF mesafesi: 800 mt (açık alanda), İki yönlü kablosuz iletişim, kablo yok, karışıklık yok, Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım, AES-128 veri şifreleme, 4520 mAh yedek pil, 2 kanal dahili video doğrulama, Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu, Set İçeriği: Kablosuz Hub (lan,wifi,gprs, kart okuyucu entegre), Kablosuz Pır Dedektör, Kablosuz Manyetik Kontak, Kablosuz Kumanda ve tag	3 75,00 €
DS-PWA32-HG		433 MHz Kablosuz Alarm Kontrol Paneli (GPRS'li Model) 32 kablosuz giriş / 8 kablosuz anahtarlık / 4 kablosuz çıkış genişletici / 2 kablosuz siren / LAN + WIFI + GPRS, RF mesafesi: 800 mt (açık alanda), İki yönlü kablosuz iletişim, kablo yok, karışıklık yok, Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım, AES-128 veri şifreleme, 4520 mAh yedek pil, 2 kanal dahili video doğrulama, Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	2 75,00 €
DS-PTA-WL-433		433 MHz Kablosuz Kart Okuyucu (Beyaz) İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800 mt (açık alan), AES-128 şifreleme sistemi, Çalışma: Kurma / Uzak durma / Çözme, Devriye kartı girişi (bekçi Tur Sistemi Ürünü Olarak Kullanılabile), Ön ve Arka kapakta Tamper Switch, IP 65 Sertifikalı, Güç Kaynağı: 4 x AAA pil (Piller ürüne dahil değildir), Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	57,50 €
DS-PKA-WLM-433		433 MHz Kablosuz Tuş Takımı İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800m (açık alan), LED arka aydınlatmalı tam dokunmatik tasarım, Güç kaynağı 4 x AA Pil (piller ürüne dahil değildir), İki yönlü Kablosuz iletişim, Alarm Kurma, Devre Dışı Brakma, Temizleme vb. fonksiyonlar, Devriye kartı girişi (bekçi tur sistemi ürünü olarak kullanılabile)	66,00 €
DS-PD2-P10P-W(HT)		433 MHz Kablosuz Pet Pır Dedektör (Yüksek Isı Kompansasyonu) İki yönlü kablosuz iletişim, 24 KG Hayvan uyumlu, AES-128 şifreleme sistemi, Bluewave (mavi dalga) teknolojisi, Dijital Isı Kompansasyonu, Tamper alarm (ön kapak, arka kapak, montaj ayağı için), Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal güc göstergeleri (SSI), Tavan/Duvar montaj aparatı dahil, Kapsama alanı: 10 x 10 metre, 85°, İletişim mesafesi: Açık alanda 800 metre	72,00 €
DS-PD2-T12P-WEL		433 MHz Kablosuz Mikro Dalga Dual-Tech Pet Pır Dedektör İki yönlü kablosuz iletişim, 24 KG Hayvan uyumlu, Dış hava koşullarına dayanıklı Optik Sensör, Ultraviyole ışık filtesi, Bluewave (mavi dalga) teknolojisi, Dijital Isı Kompansasyonu, 24 KG hayvan uyumlu, 12 metre görüş mesafesi, 90° görüş açısı, 800 mt açık alan iletişim mesafesi, -30°C ~ +70°C ısı aralığında çalışabilme performansı,	2 22,00 €
DS-PD1-MC-WWS		433 MHz Kablosuz Manyetik Kontak İki yönlü iletişim, RF mesafesi: 800 mt (açık alan), AES-128 şifreleme sistemi, Sabotaj koruması	32,00 €
DS-PD1-WL-W		433 MHz Kablosuz Su Baskın Dedektörü İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 300 mt (açık alan), AES-128 şifrelemesi, Sabotaj alarmı ve Su Baskını Alarmı, 3V CR2450 Güç kaynağı, Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ~ 55 °C, Boyutlar: 73mm x 52mm x 21mm	62,50 €
DS-PD1-TP-W		433 MHz Kablosuz Isı Dedektörü İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 300 mt (açık alan), AES-128 şifrelemesi, Sabotaj alarmı ve Isı Artış Alarmı, 3V CR2450 Güç kaynağı, Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ~ 55 °C, Boyutlar: 73mm x 52mm x 21mm	62,00 €
DS-PD1-EB-WR		433MHz Kablosuz Panik Buton İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800 mt (açık alan), AES-128 şifrelemesi, Panik Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Sinyal gücü göstergesi, Pil ile çalışma	30,00 €
DS-19K00-Y		433MHz Kablosuz Kumanda İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800 mt (açık alan), AES-128 şifrelemesi, Panik Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Sinyal gücü göstergesi, Pil ile çalışma	30,00 €
DS-PM-W11		Kablosuz Giriş Genişletici Modül (1 Giriş) Kablolu dedektörleri kablosuz sisteme bağlamak için tüm AX serisi kablosuz kontrol panellerine uygulanır, İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800m (açık alan), İki yönlü Kablosuz iletişim, Ön ve Arka kapakta Tamper switch, Çift renkli durum LED'leri, Açma / Kapama anahtarı, çalışma sıcaklığı: -10 °C ~ 55 °C	32,00 €
DS-PM-W02		Çıkış Genişletici Modül (2 çıkışlı Otomasyon Modülü) Her türlü çıkış ürününü bağlamak için tüm AX serisi kablosuz kontrol panellerine uygulanır, İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800m (açık alan), 2 röle çıkış: 30 VDC / 1 A'ya kadar, İki yönlü Kablosuz iletişim, Ön ve Arka kapakta Tamper switch, İki adet durum gösterge LED, Açma / Kapama anahtarı, Güç Kaynağı: 9 ~ 15V.DC, - Çalışma sıcaklığı: -10 °C ~ 55 °C	77,00 €
DS-PM-W08		Çıkış Genişletici Modül (8 çıkışlı Otomasyon Modülü) Her türlü çıkış ürününü bağlamak için tüm AX serisi kablosuz kontrol panellerine uygulanır, İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800m (açık alan), 8 röle çıkış: 30 VDC / 1 A'ya kadar, İki yönlü Kablosuz iletişim, Ön ve Arka kapakta Tamper switch, İki adet durum gösterge LED, Açma / Kapama anahtarı, Güç Kaynağı: 9 ~ 15V.DC, - Çalışma sıcaklığı: -10 °C ~ 55 °C	1 15,00 €
DS-PM-R5WR-433		R5-485 Kablosuz Alıcı Modül (433 MHz) Hibrit panele kablosuz ürün eklemek için kullanılır, 8 kablosuz giriş, 32 kablosuz kumanda, 2 siren bağlantısı, RF mesafesi 400 mt (açık alan), RF hızı 10 kbps, Tamper Switch, 12V DC, -10°C ~ +55°C ısı aralığında çalışma performansı, 161 x 105 x 28mm ölçülerinde	72,50 €
DS-PSG-WI-433		433MHz Kablosuz Dahili Siren 433MHz İki yönlü kablosuz iletişim, AES-128 şifreleme sistemi ile üst düzey ürün güvenliği, Düşük/Orta/Yüksek Ses Ayarı, Tamper Switch, IP54, İç Mekan Kullanıma Uygun, Yangın Alarmı - Panik Alarmı ve Hırsızlık Alarmı için 3 farklı ses modu, Açık alan 800 mt iletişim mesafesi, 5 yıl pil ömrü (stand-by modunda), Kurma, Devre Dışı Brakma ve Alarm durumunda Işıklı Sinyal Verme (İstenildiğinde devre dışı bırakılabilir), 110 dB Ses Şiddeti, -10 °C - +60 °C ısı aralığında çalışabilme performansı, PC+ABS Gövde, 90 x 90 x 30 mm ölçülerinde, 3xCR123A pil ile yada 12V ile çalışabilme	55,00 €
DS-PSG-WO-433		433MHz Kablosuz Harici Siren 433MHz İki yönlü kablosuz iletişim, AES-128 şifreleme sistemi ile üst düzey ürün güvenliği, Düşük/Orta/Yüksek Ses Ayarı, Tamper Switch, IP65, Dış Mekan Kullanıma Uygun, Yangın Alarmı - Panik Alarmı ve Hırsızlık Alarmı için 3 farklı ses modu, Açık alan 800 mt iletişim mesafesi, 5 yıl pil ömrü (stand-by modunda), Kurma, Devre Dışı Brakma ve Alarm durumunda Işıklı Sinyal Verme, RF hızı 10 kbps/4.8 kbps, RF gücü 10 dBm, 110 dB Ses Şiddeti, -25 °C - +60 °C ısı aralığında çalışabilme performansı, PC+ABS Gövde, 220.5 x 205.2 x 46 mm ölçülerinde, 4xCR123A pil ile yada 12V ile çalışabilme	90,00 €
KABLOSUZ ALARM ÜRÜNLERİ (AXPRO - 868 MHz)			
DS-PWA64-KİT-WE		868 MHz Kablosuz Alarm Kontrol Seti (Kumanda Dahil - GPRS'li Model) (Set İçeriği: 1 ad 64 Bölge Kablosuz Alarm Paneli + 1 ad Pet Pır Dedektör + 1 ad Manyetik Kontak + 1 ad Keyfob) Yeni nesil kablosuz protokol: Tri-X / Cam-X teknolojisi, 64 Zone giriş / 32 Keyfob / 4 Kablosuz Siren / 2 Tekrarlayıcı, PIRCAM desteği, Uzun RF İletim mesafesi, İki yönlü kablosuz iletişim, Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım, AES-128 veri şifreleme, 4520 mAh yedek pil, 12 Saat yedek güç desteği, Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	4 40,00 €
DS-PWA96-KİT-WE		868 MHz Kablosuz Alarm Kontrol Seti (Kumanda Dahil - GPRS'li Model) (Set İçeriği: 1 ad 96 Bölge Kablosuz Panel + 1 ad Pet Pır Dedektör + 1 ad Manyetik Kontak + 1 ad Keyfob) Yeni nesil kablosuz protokol: Tri-X / Cam-X teknolojisi, Çift Sim Kart, 96 Zone giriş / 8 Keyfob / 48 Çıkış / 4 Kablosuz Siren / 4 Tekrarlayıcı, PIRCAM desteği, Uzun RF İletim mesafesi, İki yönlü kablosuz iletişim, Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım, AES-128 veri şifreleme, 4520 mAh yedek pil, 12 Saat yedek güç desteği, Dahili IP Kamera Entegrasyonu, Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	6 70,00 €
PWA96-M2-WE		ALARM KONTROL PANELİ (DAHİLİ 3/4G & NETWORK & WIFI) Yeni nesil kablosuz protokol: Tri-X / Cam-X teknolojisi, 96 Zone giriş / 8 Keyfob / 96 Çıkış / 6 Kablosuz Siren / 4 Tekrarlayıcı, PIRCAM desteği, Uzun RF İletim mesafesi, İki yönlü kablosuz iletişim, Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım, AES-128 veri şifreleme, 12v / 7 Ah Akü, Dahili IP Kamera Entegrasyonu, Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	5 80,00 €
PWA96-M2H-WE		ALARM KONTROL PANELİ (DAHİLİ 3/4G & NETWORK & WIFI) Yeni nesil kablosuz protokol: Tri-X / Cam-X teknolojisi, 16 adet kablolu giriş, 96 Zone giriş / 8 Keyfob / 96 Çıkış / 6 Kablosuz Siren / 4 Tekrarlayıcı, PIRCAM desteği, Uzun RF İletim mesafesi, İki yönlü kablosuz iletişim, Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım, AES-128 veri şifreleme, 12v / 7 Ah Akü, Dahili IP Kamera Entegrasyonu, Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	7 00,00 €
DS-PDP15P-EG2-WE		868 MHz Pet Pır Dedektörü RF Aralığı: 1.600m (açık alan), Algılama Aralığı: 15m / 85.9 °, 30 kg'a kadar evcil hayvan dostu, SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik, SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri), Ortam Sıcaklık Göstergesi, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Kurulum Yüksekliği: 1,8 - 2,4 m, Pil Türü: 1 * CR123A pil, 5 Yıl'a kadar Pil Ömrü	87,50 €
DS-PDD12P-EG2-WE		868 MHz DUAL-TECH MİKRODALGA PİR DEDEKTÖR İkili Algılama Teknolojileri: PİR + 24GHz Mikrodalga; Çift teknoloji Algılama Mantığı: Modu: VE / VEYA, RF Aralığı: 1.600m (açık alan); , Algılama Aralığı: 12m / 85.9 °; 30kg'a kadar evcil hayvan dostu; SEC (Akıllı Ortam Kontrolü), Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik; SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); Ortam Sıcaklık Göstergesi; APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; Kurulum Yüksekliği: 1,8 - 2,4m; Pil Türü: 1 * CR123A pil, 5 yıl'a kadar pil ömrü	1 25,00 €

DS-PDPG12P-E G2-WE		868 MHz PIR + CAM KIRILMA DEDEKTÖR RF Aralığı: 1.600m (açık alan); PIR Algılama Aralığı: 12m / 85.9 °; Cam Kırılma Algılama Aralığı: 8m'ye kadar; 30kg'a kadar evcil hayvan dostu; SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik; SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); Ortam Sıcaklık Göstergesi; APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; Kurulum Yüksekliği: 1,8 - 2,4m, Pil Tipi: 2 * CR123A pil, 4 yıl'a kadar pil ömrü	1 15,00 €
DS-PDSMK-S-WE		868 MHz KABLOSUZ DUMAN DEDEKTÖR 868MHz iki yönlü Tri-X kablo suz teknoloji; RF Menzili: 800m(açık alan); Fotoelektrik sensörlü oda, >85dB Buzzer, Çoklu Kayıt Yöntemleri: Açma, Uzak Kimlik, QR Kodu, SSI (Sinyal Gücü Göstergesi); APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma; Pil Türü: 1 * CR17450 pil (Pil dahil), Pil Ömrü: 10 yıl	1 40,00 €
DS- PDPC12P- E G2- WE		868 MHz CAM-X Teknolojisi Pır Cam Dedektör RF Aralığı: 800m (açık alan); PIR Algılama Aralığı: 12m / 85.9 °, 30 kg'a kadar evcil hayvan dostu, Kamera Lens Kapsamı: 88 ° (H), 68 ° (V), Polarize IR lens tasarımı, IR mesafesi: 12m, Otomatik gündüz ve gece: Renkli / Siyah Beyaz, Görüntü depolama için dahili ara bellek, VGA, QVGA, QQVGA çözünürlükleri ile JPEG görüntü desteği, SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik, SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri), Ortam Sıcaklık Göstergesi, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Kurulum Yüksekliği: 1,8 - 2,4m, Pil Türü: 3 * CR123A pil, 6 yıl'a kadar pil ömrü	1 95,00 €
DS- PDCL12- E G2- WE		868 MHz Kablo suz 360 Derece PIR Dedektör RF Aralığı: 1.600m (açık alan); Algılama aralığı: 12 mt, 360 derece, SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik; SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; Kurulum Yüksekliği: 4m - 2,4 m, Pil Türü: 1 * CR123A pil, 5 Yıl'a kadar Pil Ömrü	87,50 €
DS- PDCM15PF- IR		Dış Ortam Pır Kamerası 1/2,7" Aşamalı Tarama CMOS; 3D Dijital Gürültü Azaltma; Ana dedektöre uyması için ayarlanabilir kapsama alanı; Kolay kurulum, kayıt için takın, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma; Dış mekan uygulamaları için IP66 hava koşullarına dayanıklılık	1 99,00 €
DS-PDPT15AM-LM-WE		868 MHz Dış Ortam Mikrodalga PIR Dedektör 2PIR + 24GHz Mikrodalga, RF Aralığı: 1.600m (açık alan); Algılama aralığı: 15 mt/90 @ 180 derece, Dış mekan uygulamaları için IP65 hava koşullarına dayanıklılık, Kurulum Yüksekliği: 0,8 ila 1,2 m; SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; Maskeleme önleme desteği, Kurulum Yüksekliği: 4m - 2,4 m; Pil Türü: 5 * CR123A pil, 5 Yıl'a kadar Pil Ömrü	3 10,00 €
DS-PDMCX-E-WE		868 MHz Dış Ortam Manyetik Kontak IP66 onaylı; RF Aralığı: 1.200m (açık alan); SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri), Ortam Sıcaklık Göstergesi; APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; Pil Tipi: 1 * CR123A pil, 5 yıl'a kadar pil ömrü, UV dış kaplama	82,00 €
DS- PDC10AM- E G2- WE		868 MHz Perde Tipi Dış Ortam Dedektör RF Aralığı: 1.600m (açık alan); PIR Algılama Aralığı: 10m Duvar Montajı/5m Tavan Montajı, SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); Ortam Sıcaklık Göstergesi; APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; Kurulum Yüksekliği: 2 ila 3.5m; Pil Tipi: 2 * CR123A pil, 5 yıl'a kadar pil ömrü, Maskeleme önleme desteği, Dış mekan uygulamaları için IP65 hava koşullarına dayanıklılık	1 20,00 €
DS-PDTPH-E-WE		868 MHz Kablo suz Duvar Tipi ısı ve Nem Dedektörü 2,7 inch Büyük Ekran Modüler Yapı, Uzaktan yapılandırma, Pil Tipi AAA x 2, Hasas ölçüm için harici prob, 2 yıl'a kadar pil ömrü, Çalışma aralığı -10 °C to 55 °C Prob ile 35 °C to 99 °C	92,50 €
DS- PDPG12P- E G2- WE		868 MHz Pır + Cam Kırılma Dedektörü RF Aralığı: 1.600m (açık alan); PIR Algılama Aralığı: 12m / 85.9 °, Cam Kırılma Algılama Aralığı: 8m'ye kadar, 30kg'a kadar evcil hayvan dostu, SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik, SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri), Ortam Sıcaklık Göstergesi, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Kurulum Yüksekliği: 1,8 - 2,4m, Pil Tipi: 2 * CR123A pil, 4 yıl'a kadar pil ömrü	1 15,00 €
DS-PDMCS-EG2-WE		868 MHz İnce (Slim) Manyetik Kontak İnce Göze batmayan (fark edilmeyen) bir kurulum için tasarlanmıştır, RF Aralığı: 1.200m (açık alan), SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri), Ortam Sıcaklık Göstergesi, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Pil Tipi: 1 * CR2450 pil, 3 yıl'a kadar pil ömrü	38,00 €
DS-PDMC-EG2-WE		868 MHz Manyetik Kontak RF Aralığı: 1.600m (açık alan), 2 adet kablolu giriş, SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri), Ortam Sıcaklık Göstergesi, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Pil Tipi: 1 * CR123A pil, 5 yıl'a kadar pil ömrü	60,00 €
DS-PDMCK-EG2-WE		868 MHz Manyetik Kontak (Darbe ve Titreşim Algılama Özelliği) RF Aralığı: 1.600m (açık alan), Birleşik darbe, titreşim ve eğim algılama, 2 adet kablolu giriş, SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri), Ortam Sıcaklık Göstergesi, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Pil Tipi: 1 * CR123A pil, 3 yıl'a kadar pil ömrü	75,00 €
DS-PDBG8-EG2-WE		868 MHz Cam Kırılma Dedektörü RF Aralığı: 1.600m (açık alan), Algılama Aralığı: 8m / 120 °'ye kadar, 2 adet kablolu giriş, SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri), Ortam Sı	87,00 €
DS-PDWL-E-WE		868 MHz Su Basma Dedektörü RF Aralığı: 1,000m (açık alan), SSI (Sinyal Gücü Göstergesi), APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma, IP66 çoklu kullanımlı uygulamaları için onaylanmıştır, Pil Tipi: 1 * CR2450 pil, 3 yıl'a kadar pil ömrü	82,00 €
DS-PS1-I-WE		868 MHz Dahili Siren RF Aralığı: 1.600m (açık alan), Buzzer Desibel: 90 ila 110dB, Yapılandırılabilir kurma / devre dışı bırakma istemi sesi ve LED göstergesi, 3 çeşit alarm sesi: yangın alarmı, panik alarmı ve izinsiz giriş alarmı, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Sabotaj koruması, Pil Türü: 3 * CR123A pil, 3 yıl'a kadar pil ömrü	92,50 €
DS-PS1-E-WE		868 MHz Harici Siren Dış mekanda kurulum için IP65 onaylı, Buzzer Desibel: 90 ila 110dB, Yapılandırılabilir kurma / devre dışı bırakma istemi sesi ve LED göstergesi, 3 çeşit alarm sesi: yangın alarmı, panik alarmı ve izinsiz giriş alarmı, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Sabotaj koruması, Pil Tipi: 4 * CR123A pil, 3 yıl'a kadar pil ömrü	1 50,00 €
DS-PKF1-WE		868 MHz Uzaktan Kumanda (Keyfob) RF Aralığı: 900m (açık alan), Anahtarlık kilitleme ve kilit açma işlevi, Çeşitli işlevlere programlanabilir tuş, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Pil Tipi: 1 * CR2032, 3V pil, 3 yıl'a kadar pil ömrü	53,00 €
DS-PK1-E-WE		868 MHz Kablo suz Tuş Takımı RF Aralığı: 1200m (açık alan), Belirtilen partition veya tüm partition için Kurma / Uzakta kurma, devre dışı bırakma, alarm temizleme, Tek Tuşla yangın alarmı, panik alarmı ve tıbbi alarm (Sessiz / Sesli alarm seçilebilir), Çıkış kontrolü, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Pil Tipi: 4 * AA pil, 2 yıl'a kadar pil ömrü	1 22,00 €
DS-PT1-WE		868 MHz Kart Okuyucu (Tag Reader) RF Aralığı: 1200m (açık alan), LED ekran, farklı geri bildirimleri kolay anlaşılır bir şekilde gösterir, Çalışma: Stay kurma / Uzakta kurma / Çözme), Arıza onaylı kurma işlemi ile daha güvenilir, Devriye takip kontrolü, APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Pil Tipi: 4 * AA pil, 2 yıl'a kadar pil ömrü	87,00 €
DS-PDE B1-E G2-WE		868 MHz Panik Buton RF Aralığı: 1.200m (açık alan), SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri), APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Günlük çevre koruması için IP54 onaylı, Pil Tipi: 1 * CR2032 pil, 3 yıl'a kadar pil ömrü	46,50 €
DS-PDE BP1-E G2-WE		868 MHz Taşınabilir Panik Buton RF Aralığı: 1,000m (açık alan), SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri), APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir, Günlük çevre koruması için IP54 onaylı, Pil Tipi: 1 * CR2032 pil, 3 yıl'a kadar pil ömrü	52,00 €
DS-PDB-IN-Wristband		868 MHz Panik Buton Aksesuarı Taşınabilir Panik Buton için Bileklik	17,50 €

DS-PR1-WE		868 MHz Mesafe Geniřletici (Repeater) RF Aralıęı: 1.600m (aık alan), SSI (Sinyal Gc Gstergesi), APP aracılıęıyla tamamen uzaktan yapılandırma, Dedektrler ve evre birimlerle otomatik eęleřtirme, Uzun pil yedekleme sresi, PIRCAM deęteęi	1 75,00 €
DS-PM1-11602-WE		868 MHz Multi-IO Transmitter 16 Input / 2 output 868MHz iki ynl Tri-X kablosuz teknolojisini; SSI(Sinyal Gc Gstergesi); APP aracılıęıyla tamamen uzaktan yapılandırma; 16 giriř ve 2 ıkıř, blęe giriři veya alarm ıkıřı olarak kullanılabilir, 12v voltaj ıkıřı, harici kablolu dedektr alıřtırmak iin kullanılabilir	2 90,00 €
DS-PSP1-WE		868 MHz Akıllı Priz RF Menzili: 1.600m(aık alan); SSI(Sinyal Gc Gstergesi); APP aracılıęıyla tamamen uzaktan yapılandırma; Gerilim ve akım koruması, Tketilen enerji gstergesi, Blęe Alarmlarına Gre Tetikleme, Kurma / Devre Dıřı Bırakma/Alarmları Temizle, Arızalara Gre, Manuel Olarak, Programa Gre	1 05,00 €
DS-PM1-O1L-WE		868 MHz Rle Modl (Relay) RF Aralıęı: 1.800m (aık alan), SSI (Sinyal Gc Gstergesi), APP aracılıęıyla tamamen uzaktan yapılandırma, Tek ynl ıkıř ve tek ynl dıř mdahale giriři, Voltaj koruması, Blęe Alarmlarına Gre Tetikleme, Kurma / Devre Dıřı Bırakma / Uzakta Alarmları Temizleme, Hatalara Gre, Manuel Olarak, Programa Gre	58,00 €
DS-PM1-O1H-WE		868 MHz 220V Rle Modl (Wall Switch) RF Aralıęı: 1.600m (aık alan), SSI (Sinyal Gc Gstergesi), APP aracılıęıyla tamamen uzaktan yapılandırma, Tek ynl ıkıř, Voltaj ve akım koruması, Blęe Alarmlarına Gre Tetikleme, Kurma / Devre Dıřı Bırakma / Uzakta Alarmları Temizleme, Hatalara Gre, Manuel Olarak, Programa Gre	70,00 €
HYBRID ALARM RNLERİ (KABLOLU+KABLOSUZ KULLANIM)			
DS-PHA20-W2P		AX Hibrit Alarm Paneli 4 Zone Giriř (20'ye ıkartılabilir), 2 ıkıř (20'ye ykseltilebilir), 9 Tuř takımı, 8 Kumanda, 2 Kablosuz siren eklenebilir, Dahili LAN ve WiFi, PSTN, GPRS VE 3G/4G ykseltilebilir, 2 Kanal Kamera grm deęteęi, Video + Alarm + 1600m menzilli, Alarmlar durumunda olay kaydı ile haberler, Cep Uygulamaları ve Web Uygulamaları ile alıřtırma, Tuř takımı, Kumanda, Cep Uygulamaları ve Web yazılım ile alarm kurma/devre dıřı bırakma, olay kaydı temizleme, anlık sinyal izleme, Cep uygulaması, Web Server ve Yazılım zerinden programlama ve konfigrasyon imkanı, 15 farklı kullanıcı tanımlama (1 ana kullanıcı, 1 ynetici ve 13 kullanıcı), alıřma Voltajı: 110 V- 220 V / Lityum Pil Destekli, DS-PM-RSWR ilavesi ile Kablosuz rnler eklenebilir (433/868 MHz), Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	1 95,00 €
DS-PHA64-P2		AX Hibrit Alarm Paneli 8 Zone Giriř (64'e ykseltilebilir), 4 ıkıř (64'e ykseltilebilir), 9 Tuř takımı, 8 Kumanda, 2 Kablosuz siren eklenebilir, Dahili LAN , PSTN, GPRS VE 3G/4G ykseltilebilir, 2 Kanal Kamera grm deęteęi, Video + Alarm + 1600m menzilli, Alarmlar durumunda olay kaydı ile haberler, Cep Uygulamaları ve Web Uygulamaları ile alıřtırma, Tuř takımı, Kumanda, Cep Uygulamaları ve Web yazılım ile alarm kurma/devre dıřı bırakma, olay kaydı temizleme, anlık sinyal izleme, Cep uygulaması, Web Server ve Yazılım zerinden programlama ve konfigrasyon imkanı, 49 farklı kullanıcı tanımlama (1 ana kullanıcı, 1 ynetici ve 48 kullanıcı), alıřma Voltajı: 110 V- 220 V / 12v7A Ak deęteęi, DS-PM-RSWR modl ile Kablosuz rnler eklenebilir (433/868 MHz), Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	2 30,00 €
DS-PHA48-LP		AX PRO KABLOLU-HYBRID ALARM PANELİ 8 Zone Giriř (40'e ykseltilebilir), 4 ıkıř (48'e ykseltilebilir), 4 adet PIRCAM deęteęi, 4 Tuř takımı, 8 Kumanda, 8 Kablosuz siren eklenebilir, Dahili LAN , PSTN, GPRS VE 3G/4G modl eklenebilir, 2 kanal ip kamera deęteęi (5s pre-alarm + 2s post-alarm, or 2s pre-alarm + 5s post-alarm) for verification to the alarm receiving email or mobile client- Tuř takımı, Kumanda, Cep Uygulamaları ve Web yazılım ile alarm kurma/devre dıřı bırakma, olay kaydı temizleme, anlık sinyal izleme, Cep uygulaması, Web Server ve Yazılım zerinden programlama ve konfigrasyon imkanı, 49 farklı kullanıcı tanımlama (1 ana kullanıcı, 1 ynetici ve 44 kullanıcı), alıřma Voltajı: 110 V- 220 V / 12v7A Ak deęteęi, Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	2 90,00 €
DS-PHA64-LP		AX PRO KABLOLU-HYBRID ALARM PANELİ 8 Zone Giriř (64'e ykseltilebilir), 4 ıkıř (64'e ykseltilebilir), 8 adet PIRCAM deęteęi, 9 Tuř takımı, 8 Kumanda, 2 Kablosuz siren eklenebilir, Dahili LAN , PSTN, GPRS VE 3G/4G modl eklenebilir, 4 kanal ip kamera deęteęi (5s pre-alarm + 2s post-alarm, or 2s pre-alarm + 5s post-alarm) for verification to the alarm receiving email or mobile client- Tuř takımı, Kumanda, Cep Uygulamaları ve Web yazılım ile alarm kurma/devre dıřı bırakma, olay kaydı temizleme, anlık sinyal izleme, Cep uygulaması, Web Server ve Yazılım zerinden programlama ve konfigrasyon imkanı, 62 farklı kullanıcı tanımlama (1 ana kullanıcı, 1 ynetici ve 62 kullanıcı), alıřma Voltajı: 110 V- 220 V / 12v7A Ak deęteęi, Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	3 50,00 €
DS-PM1-RT-HWE		AX PRO HYBRID KABLOSUZ ENTEGRASYON MODL 868MHz AX PRO Kablosuz dedektr deęteęi, 1700m ye kadar ekim gc, 32 dedektr, 4 i siren ve 8 harici siren deęteęi	1 27,00 €
DS-PM1-1802-H		AX PRO HYBRID 8 ZONE KABLOLU GİRİř GENİřLETME MODL	1 16,00 €
HYBRID ALARM RNLERİ (KABLOLU+KABLOSUZ KULLANIM)			
DS-PK1-LRT-HWE		KABLOLU LCD EKRANLI TUř TAKIMI 80 x 25 mm LCD ekran DS-PHA64-LP panel ile uyumlu, 2 adet Zone giriři 1 PGM ıkıřı - Swipping ve Keyfob deęteęi, Alarm devreye alma, devre dıřı bırakma, alarm temizleme, bypass, bypass geri ykleme, blm kontrol, kontrol paneli durum sorgusu, Sabotaj korumalı, Gerek zamanlı durum gstergesi, alıřma Sıcaklıęı: -10 �C ile +55 �C, alıřma Nemi: % 10 ile % 90	1 85,00 €
DS-PKG-H8L		Kablolu LED Tuř Takımı AX Serisi Hibrid Panellere Uyumlu, 8 Blęe Kablolu tuř takımı, Alarm devreye alma, devre dıřı bırakma, alarm temizleme, bypass, bypass geri ykleme, blm kontrol, kontrol paneli durum sorgusu, Sabotaj korumalı, Gerek zamanlı durum gstergesi, alıřma Sıcaklıęı: -10 �C ile +55 �C, alıřma Nemi: % 10 ile % 90	70,00 €
DS-PK-L		Kablolu LCD Tuř Takımı AX Serisi Hibrid Panellere Uyumlu, 8 Blęe Kablolu tuř takımı, Alarm devreye alma, devre dıřı bırakma, alarm temizleme, bypass, bypass geri ykleme, blm kontrol, kontrol paneli durum sorgusu, Sabotaj korumalı, Gerek zamanlı durum gstergesi, alıřma Sıcaklıęı: -10 �C ile +55 �C, alıřma Nemi: % 10 ile % 90	1 05,00 €
DS-PDP18-EG2		Kablolu Pır Dedektr Algılama aralıęı: 18 mt x 18 mt, 85,9 derece, Sabotaj koruması, Fiyata Ayak Dahil Deęildir	19,00 €
DS-PDC10AM-VG3		KABLOLU PERDE TİPİ PİR DEDEKTR Pencere erevesi montajı iin ince tasarımlı, Dıř mekan uygulamaları iin IP65 hava kořullarına dayanıklılık, Aktif IR anti-maskeleme, Otomatik hassasiyet, Alarm ve kurcalamaya dayanıklı kablolaama iin seilebilir EOL direnleri	81,00 €
DS-PDCL12-EG2		Kablolu Tavan Tipi Pır Dedektr Algılama aralıęı: 12 mt x 12 mt, 360 derece, Sabotaj koruması	40,00 €
DS-PDSK-P		KABLOLU řOK DEDEKTR Erken algılama sunan gvenilir evre koruması, Byk saldırı geersiz kılma ile ayarlanabilir hassasiyet, Geliřmiř Dijital Arka Plan-Grlt Filtresi	35,00 €
DS-PD2-T10AME-EH		433 MHz Kablolu Dıř Ortam Pet Pır Dedektr 10 Kg PET zellilięi, Bluewawe Teknolojisi, Otomatik hassasiyet ayarı	1 75,00 €
DS-PD1-MC-WS		Kablolu Manyetik Kontak ABS kaplıLAMA, Baęlantı tipi: NC, yzey montajı iin, Boyutlar (U x G x Y): 63,5 mm x 12,5 mm x 15,7 mm (Ana Para), 63,5 mm x 12,5 mm x 12,5 mm (ikinci Para).	6,75 €
DS-PMA-P		PSTN Modl Hibrit panellerle uyumlu PSTN iletiřim modl	37,00 €

DS-PMA-G1		GPRS Modül Hibrit panellerle uyumlu GPRS iletişim modülü	35,00 €
DS-PMA-G2		GPRS Modül DS-PHA64-M için gprs iletişim modülü Anten dahildir.	55,00 €
DS-PM2-G		GPRS Modül Ax Pro HybrD serisi için gprs iletişim modülü Anten dahildir.	65,00 €
DS-PM-R SI 8		8 Kanal RS485 Giriş Modülü 12v DC güç girişi, Hibrit paneller için	70,00 €
DS-PDB-IN - CEILING BRACKET			4,00 €
DS-PDB-IN - WALL BRACKET			4,00 €
VIDEO INTERKOM ÜRÜNLERİ			
DS-KH6320-WTE1		7 inç Dokunmatik Ekranlı Video İnterkom İç Mekan İstasyonu 1024 × 600 Ekran çözünürlüğü, 7"Renkli ve Dokunmatik ekran, PoE Desteği, TF kartta mesajları saklar ve fotoğraf çeker, İstemci yazılımı veya mobil istemci üzerinden uzaktan kilit açma Kapı istasyonlarının ve bağlantılı kameraların canlı videolarını görüntüleme Kabloşuz ağ, Wi-Fi desteği	1 90,00 €
DS-KH6320-WTE2		7 inç Dokunmatik Ekranlı Video İnterkom İç Mekan İstasyonu Güç kaynağı ve ağ erişimi için iki pimli tel, UI V2.0: Kullanıcı dostu tasarım, 1024 × 600 çözünürlüklü 7 inç renkli dokunmatik ekran, Mesajları ve çekilen resimleri TF kartında saklar, İstemci yazılımı veya mobil istemci aracılığıyla uzaktan kilit açma, Kapı istasyonlarının ve bağlantılı kameraların canlı videolarını görüntüler, WiFi desteği	1 90,00 €
DS-KH6320-LE1		7 inç Dokunmatik Ekranlı Video İnterkom İç Mekan İstasyonu Kullanıcı dostu tasarım, 1024 × 600 çözünürlüklü 7 inç renkli dokunmatik ekran, Standart PoE, Kapı istasyonlarının ve bağlantılı kameraların canlı videosunu görüntüler	1 60,00 €
DS-KH8350-WTE1		7 inç Dokunmatik Ekranlı Video İnterkom İç Mekan İstasyonu 1024 × 600 Ekran çözünürlüğü, 7"Renkli ve Dokunmatik ekran, PoE Desteği, TF kartta mesajları saklar ve fotoğraf çeker, Dahili Mikrofon e Hoparlör, 8 x Alarm Girişi, 2 x Alarm Çıkışı, İstemci yazılımı veya mobil istemci üzerinden uzaktan kilit açma, Kapı istasyonlarının ve bağlantılı kameraların canlı videolarını görüntüleme, Kabloşuz ağa bağlanma, WiFi desteği, 8,6 mm Ultra ince tasarım. 2017 Reddot Tasarım Ödülü, Premium temperli cam. Sahip olduğu sertifikalar: FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE, UL,CB, RCM	4 99,00 €
DS-KH8520-WTE1		10 inç Dokunmatik Ekranlı Video İnterkom İç Mekan İstasyonu 1024 × 600 Ekran çözünürlüğü, 10.1" Renkli ve Dokunmatik ekran, PoE Desteği, TF kartta mesajları saklar ve fotoğraf çeker, İstemci yazılımı veya mobil istemci üzerinden uzaktan kilit açma, Kapı istasyonlarının ve bağlantılı kameraların canlı videolarını görüntüleme, Kabloşuz ağa bağlanma, WiFi desteği, Premium temperli cam.	4 80,00 €
DS-KH9310-WTE1(B)		7 inç Dokunmatik Ekranlı Video İnterkom İç Mekan İstasyonu (ALL IN ONE - ANDROID) 1024 × 600 Ekran çözünürlüğü, 7" Renkli ve Dokunmatik ekran, 2 GB Ram Hepsı Bir Arada Kapalı İstasyon, Android uygulama kurulumunu destekler, Üçüncü taraf yazılım entegrasyonu için açık platform, Tüm gün cep telefonunda görüntülü interkom ve canlı görüntü, Dahili mikrofon, Gürültü bastırma ve yankı önleme özelliği, 200 etkinlik 16 bildirim kapasitesi, WiFi, Hepsı bir arada yönetim için yerleşik Hik-Connect, Yerinde yönetim için kabloşuz izinsiz giriş paneli, Alarm sistemlerinden 7 saniyelik video doğrulaması alır, 8 alarm girişi, 1 röle çıkışı, 1 alarm çıkışı, -10 °C - 50 °C ısı aralığında çalışma performansı, 187 × 137 × 25.7 mm	5 00,00 €
DS-KH9510-WTE1(B)		10 inç Dokunmatik Ekranlı Video İnterkom İç Mekan İstasyonu (ALL IN ONE - ANDROID) 1024 × 600 Ekran çözünürlüğü, 7" Renkli ve Dokunmatik ekran, 2 GB Ram Hepsı Bir Arada Kapalı İstasyon, Android uygulama kurulumunu destekler, Üçüncü taraf yazılım entegrasyonu için açık platform, Tüm gün cep telefonunda görüntülü interkom ve canlı görüntü, Dahili mikrofon, Gürültü bastırma ve yankı önleme özelliği, 200 etkinlik 16 bildirim kapasitesi, WiFi, Hepsı bir arada yönetim için yerleşik Hik-Connect, Yerinde yönetim için kabloşuz izinsiz giriş paneli, Alarm sistemlerinden 7 saniyelik video doğrulaması alır, 8 alarm girişi, 1 röle çıkışı, 1 alarm çıkışı, -10 °C - 50 °C ısı aralığında çalışma performansı, 254 × 166 × 26.65 mm	5 50,00 €
DS-KD9203-E6		Yüz Tanımlı Kapı İstasyonu Yüksek kaliteli görüntüye sahip 2 MP HD kamera, 120° geniş görüş açısı, 5000 adede kadar yüz ve 25000 kart eklenebilir, Kartlara ve yüzlere göre açılır, Sahteciliği önleme desteği, Uzaktan Web üzerinden yapılandırma destekler	5 90,00 €
VIDEO INTERKOM ÜRÜNLERİ			
DS-KM9503		Görüntülü İnterkom Ana Güvenlik Konsolu 10.1 inç IPS dokunmatik ekran, çözünürlük: 1280×800, Cihaza 128 adede kadar ağ kamerası eklenebilir, Dahili SIP özel sunucusu, 10000'e kadar görüntülü interkom cihazlar eklenebilir. * 2'den fazla hoparlör ve mikrofonu destekler: Harici kulaklığa (3,5 mm), harici ikaz bağlanır, boyun mikrofonu bağlanabilir, İşlem sayılarını HDMI aracılığıyla görüntüler. Güç kaynağı: standart PoE ve 12 VDC, Görüntülü interkom ve erişim kontrol işlevleri	1.300,00 €
DS-KV 6113-WPE 1		Bir Abone İçin Çağrı Paneli (IR Led ve Wi-Fi Özellikli) PoE, 2 MP HD kamera, Gürültü ve yankı önleme, Düşük ışıktaki çalışır, Erişim kontrol işlevleri, Dış müdahale kontrol sensörü, Web tabanlı yapılandırma, 2,4 GHz Wi-Fi, TF kart arayüzü: 128 GB'a kadar, Dahili çok yönlü mikrofon	2 30,00 €
DS-KV 8113-WME 1		Bir Abone İçin IP Çağrı Paneli (IR Led ve Wi-Fi Özellikli) PoE, 2 megapiksel HD kamera, Gürültü ve yankı giderme, Düşük ışıktaki çalışır, Erişim kontrol işlevleri, Dış müdahale kontrol sensörü, Web tabanlı yapılandırma, 2,4 GHz Wi-Fi, Koruma seviyesi: IK08, TF kartı arabirimi 128 GB'a kadar, Dahili çok yönlü mikrofon	3 50,00 €
DS-KV 8213-WME 1		İki Abone İçin IP Çağrı Paneli (IR Led ve Wi-Fi Özellikli) PoE, 2 megapiksel HD kamera, Gürültü ve yankı giderme, Düşük ışıktaki çalışır, Erişim kontrol işlevleri, Dış müdahale kontrol sensörü, Web tabanlı yapılandırma, 2,4 GHz Wi-Fi, Koruma seviyesi: IK08, TF kartı arabirimi 128 GB'a kadar, Dahili çok yönlü mikrofon	3 75,00 €
DS-KV 8413-WME 1		Dört Abone İçin IP Çağrı Paneli (IR Led ve Wi-Fi Özellikli) PoE, 2 megapiksel HD kamera, Gürültü ve yankı giderme, Düşük ışıktaki çalışır, Erişim kontrol işlevleri, Dış müdahale kontrol sensörü, Web tabanlı yapılandırma, 2,4 GHz Wi-Fi, Koruma seviyesi: IK08, TF kartı arabirimi 128 GB'a kadar, Dahili çok yönlü mikrofon	3 95,00 €
DS-KB8113-IME1		IP Görüntülü İnterkom Kapı İstasyonu İç ünite ve Master Station ile iletişim kurar, Erişim Kontrol Fonksiyonu Destekler, Çoklu Kapı Açma Modları, 5 m IR Aralığı, Yüksek Performanslı SOC İşlemci, IK9 ve IP66, Ethernet Üzerinden Güç (PoE 802.3af)	2 40,00 €
DS-KD8003-IME1		IP Görüntülü İnterkom Kapı İstasyonu Güç kaynağı ve ağ erişimi için iki pimli tel, Erişim kontrol fonksiyonu, Gürültü bastırma ve yankı giderme, H.264 video sıkıştırma, Düşük aydınlatmada dahi çalışabilme, Kurcalama alarmı, ilave IR ışıklı balıkgözü kamera, Alt modüllerin erişimini destekler (maks. 8), Ad etiketi özelleştirilmesi, Kolay genişletilebilir yapı	2 60,00 €
DS-KD8003-IME2		Görüntülü İnterkom Kapı İstasyonu (İKİ TELLİ MODÜL) Güç kaynağı ve ağ erişimi için iki pimli tel, Erişim kontrol fonksiyonu, Gürültü bastırma ve yankı giderme, H.264 video sıkıştırma, Düşük aydınlatmada dahi çalışabilme, Kurcalama alarmı, ilave IR ışıklı balıkgözü kamera, Alt modüllerin erişimini destekler (maks. 8), Ad etiketi özelleştirilmesi, Kolay genişletilebilir yapı	2 60,00 €
DS-KD-KK		İsim Etiket Modülü Daire şeklini tek dokunuşla arayın, Arka ışık telfası, Kolay genişletilebilir yapı	85,00 €
DS-KD-IN		Görüntülü İnterkom Gösterge Modülü Cihaz durumunu gösterir: arama, kapı açma ve iki yönlü ses, Arka ışık telfası, Kolay ve genişletilebilir	70,00 €
DS-KD-BK		Boş Modül Boş modül, kurulum sırasında boş ızgarayı dolduracak şekilde tasarlanmıştır. İhtiyacınız olduğunda diğer modüllerle değiştirilebilirsiniz	40,00 €

DS-KD-KP		Tuş Takımı Modülü Şifre girerek kapının kilidi açılmasını destekler, Daire numarasını girerek konut sakinlerini aramayı destekler. Arka ışık telifisi, Kolay genişletilebilir yapı	1 60,00 €
DS-KD-DIS		Ekran Modülü 3,5 inç çözünürlüklü LCD ekran: 320 x 480p, Arka ışıklı 4 fiziksel düğme, Cihaz en fazla 500 kişi eklenebilir, Daire numarasını çevirir ve tuş takımı modülü ile iç istasyonu arar, Tuş takımı modülüyle PIN koduyla kapının kilidini açar, Birden fazla dil desteği	1 50,00 €
DS-KD-M		Kart Okuyucu Modül Modüler kapı istasyonu Mifare 1 kart okuyucu modülü, 13.56MHz, montaj dirseğine ihtiyaç duyar, Arka ışık telifisi, IP65, Kaydırmalı kart ile kapının kilidini açın, Kolay genişletilebilir yapı	1 00,00 €
DS-KD-ACW1		Tek Modül Montaj Aparatı Montaj Çerçevesi, Kapak, Vidalar, Tek Modül Yüzey Montajına Uyarlanır, Alüminyum Kapak ve Montaj çerçevesi	85,00 €
DS-KD-ACW2		İki Modül Montaj Aparatı Montaj Çerçevesi, Kapak, Vidalar İki Modül Yüzey Montajına Uyarlanır, Alüminyum Kapak ve Montajçerçeve	1 20,00 €
DS-KD-ACW3		Üç Modül Montaj Aparatı Montaj Çerçevesi, Kapak, Vidalar İki Modül Yüzey Montajına Uyarlanır, Alüminyum Kapak ve Montajçerçeve	1 90,00 €
DS-KD-ACF1/PLASTİC		Tek Modül Sıva Altı Montaj Aparatı Çete kutusu, kapak, vidaları vb. içerir, Tek modüllü interkom sistemi sıva altı montajına uyum sağlar.	55,00 €
DS-KD-ACF2/PLASTİC		İki Modül Sıva Altı Montaj Aparatı Çete kutusu, kapak, vidaları vb. içerir, İki modüllü interkom sistemi sıva altı montajına uyum sağlar.	75,00 €
DS-KD-ACF3/PLASTİC		Üç Modül Sıva Altı Montaj Aparatı Çete kutusu, kapak, vidaları vb. içerir, Üç modüllü interkom sistemi sıva altı montajına uyum sağlar.	95,00 €
DS-KAD706		İki Telli Video / Ses Dağıtıcı Kapı istasyonunu bağlamak için kullanılan 1 arabirim (maks. 16 W) dahil 6 adet iki telli kaskat arabirimi, DS-KAD706 ve DS-KAD706-S basamaklı için kullanılan 2 kaskat arabirimi, Arayüzlerin ağ durumunu görüntülemek için kullanılan 8 arayüz göstergesi	2 20,00 €
DS-KAD706-S		İki Telli Video / Ses Dağıtıcı Cihaz güç kaynağı olmadan 6 adet 2 telli kaskat arabirimi, 6 arayüz göstergesi, 1 RJ-45 Arayüzü, 1 Sıfırlama düğmesi Din rayı montajı, 24VDC.	2 10,00 €
DS-3E 0105P-E /M(B)		4 Port PoE Switch 4 x 100M PoE ports ve 1 x 100M Ethernet port, 250 m'ye kadar iletim mesafesi. •Supports IEEE802.3at/af, Supports IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3x, 48 VDC, 0.8 A •6 KV aşırı gerilim korumalı PoE portu, 8 çekirdekli güç kaynağını destekler, 100M ağ erişimi, Yüksek güvenilirliğe sahip fansız tasarım.	90,00 €
DS-3E 0109P-E /M(B)		8 Port PoE Switch 8x 100M PoE ports ve 1 x 100M Ethernet port, 250 m'ye kadar iletim mesafesi. •Supports IEEE802.3at/af, Supports IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3x, 48 VDC, 0.8 A •6 KV aşırı gerilim korumalı PoE portu, 8 çekirdekli güç kaynağını destekler, 100M ağ erişimi, Yüksek güvenilirliğe sahip fansız tasarım.	1 55,00 €